



RBV 60

Угол горизонтальный, изменяемый, высота=60 мм

Регулируемый угол изгиба канала от 0 до 90 градусов, для изменения направления по горизонтали с помощью встроенных соединителей С удлиненными отверстиями для крепления разделителей или консолей. Чтобы получить большую жесткость при больших углах, внешнюю часть можно соединить с нижней при ширине от 200 мм. Края в верхней части лотка закруглены для защиты кабеля

Регулируемый изгиб канала поставляется плоским. Для установки внутренняя и внешняя части должны быть загнуты вверх. Необходимо следить за тем, чтобы форма была правильно выровнена.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	Н	В	L	Вес
RBV 60-05S	60 мм	50 мм	240 мм	0.24 кг
RBV 60-10S	60 мм	100 мм	310 мм	0.34 кг
RBV 60-20S	60 мм	200 мм	490 мм	0.61 кг
RBV 60-30S	60 мм	300 мм	630 мм	1.27 кг
RBV 60-40S	60 мм	400 мм	790 мм	1.87 кг
RBV 60-50S	60 мм	500 мм	940 мм	3.20 кг
RBV 60-60S	60 мм	600 мм	1190 мм	4.29 кг

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

Артикул	Н	В	L	Вес	
RBV 60-05E	60 мм	50 мм	240 мм	0.27 кг	
RBV 60-10E	60 мм	100 мм	310 мм	0.37 кг	
RBV 60-20E	60 мм	200 мм	490 мм	0.65 кг	
RBV 60-30E	60 мм	300 мм	630 мм	1.28 кг	
RBV 60-40E	60 мм	400 мм	790 мм	1.88 кг	
RBV 60-50E	60 мм	500 мм	940 мм	3.23 кг	
RBV 60-60E	60 мм	600 мм	1190 мм	4.32 кг	

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4571/1.4404 (V4A)

Артикул	Н	В	L	Вес
RBV 60-05E4	60 мм	50 мм	240 мм	0.27 кг
RBV 60-10E4	60 мм	100 мм	310 мм	0.37 кг
				Страница 1

Информация о продукции



Н	В	L	Вес
60 мм	200 мм	490 мм	0.67 кг
60 мм	300 мм	630 мм	1.30 кг
60 мм	400 мм	790 мм	1.91 кг
60 мм	500 мм	940 мм	3.23 кг
60 мм	600 мм	1190 мм	4.38 кг
	60 MM 60 MM 60 MM	60 MM 300 MM 60 MM 400 MM 60 MM 500 MM 60 MM 600 MM	60 MM 300 MM 630 MM 60 MM 400 MM 790 MM 60 MM 500 MM 940 MM

H: Высота **B**: Ширина **L**: Длина **Bec**: Bec

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

RBVD, RBVDR,

