



## RVB 60

Угол вертикальный, высота=60 мм

Угол листового лотка, вертикальный, изменяемый

Это изделие может быть изготовлено из нержавеющей стали 1.4571 / 1.4404 (V4A)



оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	H	B	R	Вес
RVB 60-10S	60 мм	100 мм	300 мм	1.93 кг
RVB 60-20S	60 мм	200 мм	300 мм	2.28 кг
RVB 60-30S	60 мм	300 мм	300 мм	2.63 кг
RVB 60-40S	60 мм	400 мм	300 мм	2.98 кг
RVB 60-50S	60 мм	500 мм	300 мм	3.33 кг
RVB 60-60S	60 мм	600 мм	300 мм	3.68 кг

горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	H	B	R	Вес
RVB 60-10F	60 мм	100 мм	300 мм	2.04 кг
RVB 60-20F	60 мм	200 мм	300 мм	2.41 кг
RVB 60-30F	60 мм	300 мм	300 мм	2.79 кг
RVB 60-40F	60 мм	400 мм	300 мм	3.16 кг
RVB 60-50F	60 мм	500 мм	300 мм	3.54 кг
RVB 60-60F	60 мм	600 мм	300 мм	3.91 кг

**H:** Высота

**B:** Ширина

**R :** радиус

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ



## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

REB,



Классифицирован UL

