
Информация о продукции





RVB 85

Угол вертикальный, высота=85 мм

Угол листового лотка, вертикальный, изменяемый



оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

| Артикул | Н | В | R | Bec |
|------------|-------|--------|--------|---------|
| RVB 85-10S | 85 мм | 100 мм | 330 мм | 3.09 кг |
| RVB 85-20S | 85 мм | 200 мм | 330 мм | 3.36 кг |
| RVB 85-30S | 85 мм | 300 мм | 330 мм | 3.86 кг |
| RVB 85-40S | 85 мм | 400 мм | 330 мм | 4.14 кг |
| RVB 85-50S | 85 мм | 500 мм | 330 мм | 4.49 кг |
| RVB 85-60S | 85 мм | 600 мм | 330 мм | 4.84 кг |

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

| Артикул | Н | В | R | Вес |
|------------|-------|--------|--------|---------|
| RVB 85-10F | 85 мм | 100 мм | 330 мм | 3.30 кг |
| RVB 85-20F | 85 мм | 200 мм | 330 мм | 3.69 кг |
| RVB 85-30F | 85 мм | 300 мм | 330 мм | 4.04 кг |
| RVB 85-40F | 85 мм | 400 мм | 330 мм | 4.42 кг |
| RVB 85-50F | 85 мм | 500 мм | 330 мм | 4.79 кг |
| RVB 85-60F | 85 мм | 600 мм | 330 мм | 5.17 кг |

H: Высота **B**: Ширина **R**: радиус **Bec**: Bec

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ





ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

REB,

