



RVB 85

Угол вертикальный, высота=85 мм

Угол листового лотка, вертикальный, изменяемый



оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	H	B	R	Вес
RVB 85-10S	85 мм	100 мм	330 мм	3.09 кг
RVB 85-20S	85 мм	200 мм	330 мм	3.36 кг
RVB 85-30S	85 мм	300 мм	330 мм	3.86 кг
RVB 85-40S	85 мм	400 мм	330 мм	4.14 кг
RVB 85-50S	85 мм	500 мм	330 мм	4.49 кг
RVB 85-60S	85 мм	600 мм	330 мм	4.84 кг

горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	H	B	R	Вес
RVB 85-10F	85 мм	100 мм	330 мм	3.30 кг
RVB 85-20F	85 мм	200 мм	330 мм	3.69 кг
RVB 85-30F	85 мм	300 мм	330 мм	4.04 кг
RVB 85-40F	85 мм	400 мм	330 мм	4.42 кг
RVB 85-50F	85 мм	500 мм	330 мм	4.79 кг
RVB 85-60F	85 мм	600 мм	330 мм	5.17 кг

H: Высота

B: Ширина

R : радиус

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РЕВ,



Классифицирован UL

