



RDR

Крышка лотка с зазором

Крышка листового лотка самофиксирующаяся с запорами

При использовании крышек вне помещений (на улице) необходимо принять дополнительные меры защиты от ветра. Поворотные фиксаторы ни в коем случае не обеспечивают полной фиксации. Это изделие может быть изготовлено из нержавеющей стали 1.4571 / 1.4404 (V4A)

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	B	L	Вес
RDR 05S	50 мм	3000 мм	1.65 кг
RDR 10S	100 мм	3000 мм	2.30 кг
RDR 20S	200 мм	3000 мм	4.10 кг
RDR 30S	300 мм	3000 мм	7.80 кг
RDR 40S	400 мм	3000 мм	10.10 кг
RDR 50S	500 мм	3000 мм	15.60 кг
RDR 60S	600 мм	3000 мм	18.50 кг

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	B	L	Вес
RDR 05F	50 мм	3000 мм	1.70 кг
RDR 10F	100 мм	3000 мм	2.80 кг
RDR 20F	200 мм	3000 мм	4.70 кг
RDR 30F	300 мм	3000 мм	7.90 кг
RDR 40F	400 мм	3000 мм	11.40 кг
RDR 50F	500 мм	3000 мм	17.40 кг
RDR 60F	600 мм	3000 мм	20.60 кг

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

Артикул	B	L	Вес
RDR 05E	50 мм	3000 мм	1.65 кг
RDR 10E	100 мм	3000 мм	2.60 кг
RDR 20E	200 мм	3000 мм	4.50 кг
RDR 30E	300 мм	3000 мм	7.90 кг
RDR 40E	400 мм	3000 мм	10.30 кг
RDR 50E	500 мм	3000 мм	15.20 кг
RDR 60E	600 мм	3000 мм	18 кг

В: Ширина

L: Длина

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

