

RVBSD 85

Крышка вертикального внутреннего угла листового лотка



Крышка вертикального внутреннего угла листового лотка, Н=85 мм

Для крепления крышек к вертикальному углу необходимо дополнительно предусмотреть установку антиветровых уголков RD-SW по 4 шт. на крышку.

Цинкование методом Сендимира по DIN EN 10346

| Артикул | B | L | t | Вес |
|--------------|--------|--------|------|---------|
| RVBSD 85-10S | 106 мм | 375 мм | 1 мм | 0,38 кг |
| RVBSD 85-20S | 206 мм | 375 мм | 1 мм | 0,77 кг |
| RVBSD 85-30S | 306 мм | 375 мм | 1 мм | 1,11 кг |
| RVBSD 85-40S | 406 мм | 375 мм | 1 мм | 1,45 кг |
| RVBSD 85-50S | 506 мм | 375 мм | 1 мм | 1,79 кг |
| RVBSD 85-60S | 606 мм | 375 мм | 1 мм | 2,13 кг |
| RVBSD 60-05S | 56 мм | 352 мм | 1 мм | 0,22 кг |
| RVBSD 60-15S | 156 мм | 352 мм | 1 мм | 0,50 кг |

Горячее цинкование методом погружения по DIN EN ISO 1461

| Артикул | B | L | t | Вес |
|--------------|--------|---------|------|---------|
| RVBSD 85-10F | 106 мм | 375 мм | 1 мм | 0,63 кг |
| RVBSD 85-20F | 206 мм | 375 мм | 1 мм | 1,07 кг |
| RVBSD 85-30F | 306 мм | 375 мм | 1 мм | 1,41 кг |
| RVBSD 85-40F | 406 мм | 375 мм | 1 мм | 1,89 кг |
| RVBSD 85-50F | 506 мм | 375 мм | 1 мм | 2,10 кг |
| RVBSD 85-60F | 606 мм | 375 мм | 1 мм | 2,45 кг |
| RVBSD 60-05F | 56 мм | 352 мм | 1 мм | 0,40 кг |
| RVBSD 60-15F | 156 мм | 352 мм | 1 мм | 0,74 кг |
| RVBSD 60-10F | 50 мм | 3000 мм | 1 мм | 1.70 кг |

Нержавеющая сталь, материал № 1.4301 (V2A)

| Артикул | B | L | t | Вес |
|--------------|--------|--------|------|---------|
| RVBSD 85-10E | 106 мм | 375 мм | 1 мм | 0,43 кг |
| RVBSD 85-20E | 206 мм | 375 мм | 1 мм | 0,77 кг |
| RVBSD 85-30E | 306 мм | 375 мм | 1 мм | 1,11 кг |
| RVBSD 85-40E | 406 мм | 375 мм | 1 мм | 1,46 кг |



| Артикул | B | L | t | Вес |
|--------------|--------|--------|------|---------|
| RVBSD 85-50E | 506 мм | 375 мм | 1 мм | 1,79 кг |
| RVBSD 85-60E | 606 мм | 375 мм | 1 мм | 2,14 кг |
| RVBSD 60-05E | 56 мм | 352 мм | 1 мм | 0,28 кг |
| RVBSD 60-15E | 156 мм | 352 мм | 1 мм | 0,41 кг |

Нержавеющая сталь, материал № 1.4404

| Артикул | B | L | t | Вес |
|---------------|--------|--------|------|---------|
| RVBSD 85-10E4 | 106 мм | 375 мм | 1 мм | 0,43 кг |
| RVBSD 85-20E4 | 206 мм | 375 мм | 1 мм | 0,77 кг |
| RVBSD 85-30E4 | 306 мм | 375 мм | 1 мм | 1,11 кг |
| RVBSD 85-40E4 | 406 мм | 375 мм | 1 мм | 1,45 кг |
| RVBSD 85-50E4 | 506 мм | 375 мм | 1 мм | 1,79 кг |
| RVBSD 85-60E4 | 606 мм | 375 мм | 1 мм | 2,14 кг |
| RVBSD 60-05E4 | 56 мм | 352 мм | 1 мм | 0,28 кг |
| RVBSD 60-15E4 | 156 мм | 352 мм | 1 мм | 0,41 кг |
| RVBSD 60-50E4 | 506 мм | 352 мм | 1 мм | 2,05 кг |

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

| Артикул | B | L | t | Вес |
|--------------|--------|---------|---------|-----|
| RVBSD 60-15F | 100 мм | 3000 мм | 2.80 кг | |

B: Ширина

L: Длина

t: Толщина

Вес: Вес

