



## WPLS 150

Угол вертикальный внутренний, высота=150 мм

Угол лестничного лотка для больших пролетов внутренний вертикальный 90°, со встроенными соединителями

фасонные детали должны иметь опору со всех сторон Это изделие может быть изготовлено из нержавеющей стали 1.4571 / 1.4404 (V4A)



Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	H	B	R	Вес
WPLS 150-20F	150 мм	200 мм	450 мм	10.34 кг
WPLS 150-30F	150 мм	300 мм	450 мм	10.71 кг
WPLS 150-40F	150 мм	400 мм	450 мм	11.08 кг
WPLS 150-50F	150 мм	500 мм	450 мм	11.45 кг
WPLS 150-60F	150 мм	600 мм	450 мм	11.81 кг

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

Артикул	H	B	R	Вес
WPLS 150-20E	150 мм	200 мм	450 мм	9.73 кг
WPLS 150-30E	150 мм	300 мм	450 мм	10.07 кг
WPLS 150-40E	150 мм	400 мм	450 мм	10.42 кг
WPLS 150-50E	150 мм	500 мм	450 мм	10.76 кг
WPLS 150-60E	150 мм	600 мм	450 мм	11.11 кг

**H:** Высота

**B:** Ширина

**R :** радиус

**Вес:** Вес

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

WPSD,



Классифицирован UL

