


## WPDUK

### Зажим крышки



Зажим крышки с винтом для легкого монтажа.

Может быть использован как антиветровой уголок В соответствии с инструкцией по монтажу на каждые 3 метра крышки кабельного лотка необходимо использовать не менее 3 пар зажимов. В зонах с повышенной ветровой нагрузкой, количество должно быть увеличено минимум до 10.

#### Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	H	B	L	t	M	Вес
WPDUK F	22 мм	20 мм	21 мм	3.00 мм	2 Nm	0.02 кг

#### Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

Артикул	H	B	L	t	M	Вес
WPDUK E	22 мм	20 мм	21 мм	3.00 мм	2 Nm	0.02 кг

#### Нержавеющая сталь, материал №. 1.4571/1.4404 (V4A)

Артикул	H	B	L	t	M	Вес
WPDUK E4	22 мм	20 мм	21 мм	3.00 мм	2 Nm	0.02 кг

**H:** Высота

**B:** Ширина

**L:** Длина

**t:** Толщина материала

**M:** Крутящий момент

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

