


WPDUK



Зажим крышки

Зажим крышки с винтом для легкого монтажа.

Может быть использован как антиветровой уголок В соответствии с инструкцией по монтажу на каждые 3 метра крышки кабельного лотка необходимо использовать не менее 3 пар зажимов. В зонах с повышенной ветровой нагрузкой, количество должно быть увеличено минимум до 10.

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	Н	В	Л	т	М	Вес
WPDUK F	22 мм	20 мм	21 мм	3.00 мм	2 Nm	0.02 кг

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

Артикул	Н	В	Л	т	М	Вес
WPDUK E	22 мм	20 мм	21 мм	3.00 мм	2 Nm	0.02 кг

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4571/1.4404 (V4A)

Артикул	Н	В	Л	т	М	Вес
WPDUK E4	22 мм	20 мм	21 мм	3.00 мм	2 Nm	0.02 кг

Н: Высота

В: Ширина

Л: Длина

т: Толщина материала

М: Крутящий момент

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

