
Информация о продукции







Z-профиль

При сборке следите за тем, чтобы они располагались поочередно.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

| Артикул | Н | L | t | Вес |
|-------------|--------|---------|---------|----------|
| KHZ 80-01S | 80 мм | 100 мм | 3.00 мм | 0.32 кг |
| KHZ 80-02S | 80 мм | 200 мм | 3.00 мм | 0.65 кг |
| KHZ 80-03S | 80 мм | 300 мм | 3.00 мм | 0.98 кг |
| KHZ 80-04S | 80 мм | 400 мм | 3.00 мм | 1.31 кг |
| KHZ 80-05S | 80 мм | 500 мм | 3.00 мм | 1.64 кг |
| KHZ 80-06S | 80 мм | 600 мм | 3.00 мм | 1.97 кг |
| KHZ 80-30S | 80 мм | 3000 мм | 3.00 мм | 9.88 кг |
| KHZ 100-01S | 100 мм | 100 мм | 3.00 мм | 0.37 кг |
| KHZ 100-02S | 100 мм | 200 мм | 3.00 мм | 0.74 кг |
| KHZ 100-03S | 100 мм | 300 мм | 3.00 мм | 1.12 кг |
| KHZ 100-04S | 100 мм | 400 мм | 3.00 мм | 1.49 кг |
| KHZ 100-05S | 100 мм | 500 мм | 3.00 мм | 1.86 кг |
| KHZ 100-06S | 100 мм | 600 мм | 3.00 мм | 2.23 кг |
| KHZ 100-30S | 100 мм | 3000 мм | 3.00 мм | 11.18 кг |
| KHZ 120-01S | 120 мм | 100 мм | 3.00 мм | 0.40 кг |
| KHZ 120-02S | 120 мм | 200 мм | 3.00 мм | 0.90 кг |
| KHZ 120-03S | 120 мм | 300 мм | 3.00 мм | 1.30 кг |
| KHZ 120-04S | 120 мм | 400 мм | 3.00 мм | 1.80 кг |
| KHZ 120-05S | 120 мм | 500 мм | 3.00 мм | 2.20 кг |
| KHZ 120-06S | 120 мм | 600 мм | 3.00 мм | 2.60 кг |
| KHZ 120-30S | 120 мм | 3000 мм | 3.00 мм | 13.19 кг |
| | | | | |

H: Высота **L**: Длина

t: Толщина материала

Bec: Bec



ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

