


## БК 100

Напольный канал, перфорированный, высота=100 мм



Подпольный канал для тяжёлых нагрузок, с боковой перфорацией. Монтаж открытым способом, выдерживает ходьбу.

Предварительно штампованные отверстия с шагом 100 мм позволяют производить точечные крепление, например, для выравнивания потенциалов. При ширине канала от 300 мм рекомендуем устанавливать разделитель. При ширине от 500 мм, два разделителя. Облицовка боковых каналов пола по запросу.



оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	H	B	L	t	Вес
БК 100-10S	100 мм	100 мм	3000 мм	2.00 мм	15.01 кг
БК 100-15S	100 мм	150 мм	3000 мм	2.00 мм	17.30 кг
БК 100-20S	100 мм	200 мм	3000 мм	2.00 мм	19.66 кг
БК 100-30S	100 мм	300 мм	3000 мм	2.00 мм	24.31 кг
БК 100-40S	100 мм	400 мм	3000 мм	2.00 мм	29.02 кг
БК 100-50S	100 мм	500 мм	3000 мм	2.00 мм	33.67 кг
БК 100-60S	100 мм	600 мм	3000 мм	2.00 мм	38.31 кг

**H:** Высота


**B:** Ширина

**L:** Длина

**t:** Толщина материала

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ





## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВКРКК 100, ВКРКС 100, ВКДР, ВКД-RHP, ВКДР-WZB AL, ВКДР-WZB S, ВКВ 100, ВКРТ 100, ВКЗ, ВКЕВ 100, ВКНР, ВКНС, КНЗ, КСВ, ВКМТ,



Классифицирован UL

