


ВК 100

Напольный канал, перфорированный, высота=100 мм



Подпольный канал для тяжёлых нагрузок, с боковой перфорацией. Монтаж открытым способом, выдерживает ходьбу.

Предварительно штампованные отверстия с шагом 100 мм позволяют производить точечные крепление, например, для выравнивания потенциалов. При ширине канала от 300 мм рекомендуем устанавливать разделитель. При ширине от 500 мм, два разделителя. Облицовка боковых каналов пола по запросу.



оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

| Артикул | H | B | L | t | Вес |
|------------|--------|--------|---------|---------|----------|
| ВК 100-10S | 100 мм | 100 мм | 3000 мм | 2.00 мм | 15.01 кг |
| ВК 100-15S | 100 мм | 150 мм | 3000 мм | 2.00 мм | 17.30 кг |
| ВК 100-20S | 100 мм | 200 мм | 3000 мм | 2.00 мм | 19.66 кг |
| ВК 100-30S | 100 мм | 300 мм | 3000 мм | 2.00 мм | 24.31 кг |
| ВК 100-40S | 100 мм | 400 мм | 3000 мм | 2.00 мм | 29.02 кг |
| ВК 100-50S | 100 мм | 500 мм | 3000 мм | 2.00 мм | 33.67 кг |
| ВК 100-60S | 100 мм | 600 мм | 3000 мм | 2.00 мм | 38.31 кг |

H: Высота


B: Ширина

L: Длина

t: Толщина материала

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ





ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВКРКК 100, ВКРКС 100, ВКДР, ВКД-RHP, ВКДР-WZB AL, ВКДР-WZB S, ВКВ 100, ВКРТ 100, ВКЗ, ВКЕВ 100, ВКНР, ВКНС, КНЗ, КСВ, ВКМТ,



Классифицирован UL

