


ВКBR 110

Прямой угол, скругленный, высота=110 мм



При ширине ≥ 300 мм необходимо установить разделитель. При ширине ≥ 500 мм необходимо установить два разделителя.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	H	B	t	Вес
ВКBR 110-10S	110 мм	100 мм	2.00 мм	3.87 кг
ВКBR 110-15S	110 мм	150 мм	2.00 мм	4.52 кг
ВКBR 110-20S	110 мм	200 мм	2.00 мм	5.25 кг
ВКBR 110-30S	110 мм	300 мм	2.00 мм	6.94 кг
ВКBR 110-40S	110 мм	400 мм	2.00 мм	8.96 кг
ВКBR 110-50S	110 мм	500 мм	2.00 мм	11.28 кг
ВКBR 110-60S	110 мм	600 мм	2.00 мм	13.92 кг


H: Высота

B: Ширина

t: Толщина материала

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВКBRDR, ВКBRDR-RHP, ВКBRDR-WZB AL, ВКBRDR-WZB S, ВКRTV 110, ВКDS 110,

