


BKAADR-WZB S

Крышка накладного отвода с запорами, усиленная



Крышка из алюминиевого рифленого листа с поворотными запорами для приставного отвода напольного канала.

Крышка состоит из оцинкованной листовой стали толщиной 2 мм с накладкой из алюминиевого листа с противоскользящим тиснением и сопротивлением скольжению R10 согласно DIN 51130. В соответствии со спецификациями сборки и максимальным размером отсека 200 мм, испытанская грузоподъемность крышки не менее 500 кг согласно EN 50085-2-2.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	B	t	Pmax	Вес	Класс сопротивления скольжению
BKAADR-WZB 10S	100 мм	2.00 мм	5 kN	0.28 кг	R10
BKAADR-WZB 15S	150 мм	2.00 мм	5 kN	0.34 кг	R10
BKAADR-WZB 20S	200 мм	2.00 мм	5 kN	0.40 кг	R10
BKAADR-WZB 30S	300 мм	2.00 мм	5 kN	0.52 кг	R10
BKAADR-WZB 40S	400 мм	2.00 мм	5 kN	0.65 кг	R10
BKAADR-WZB 50S	500 мм	2.00 мм	5 kN	0.79 кг	R10
BKAADR-WZB 60S	600 мм	2.00 мм	5 kN	0.92 кг	R10

B: Ширина


t: Толщина материала

Pmax: Максимальная нагрузка

Вес: Вес

Класс сопротивления скольжению: Сопротивление скольжению согласно DIN 51130

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ



Информация о продукции



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

DR-BK, BKDU 100, BKDU 110,