


ВКАADR

Крышка накладного отвода с запорами



В соответствии со спецификациями сборки и максимальным размером отсека 200 мм, испытанная грузоподъемность крышки не менее 500 кг согласно EN 50085-2-2.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	B	t	Pmax	Вес
ВКАADR 10S	100 мм	2.00 мм	5 kN	0.23 кг
ВКАADR 15S	150 мм	2.00 мм	5 kN	0.28 кг
ВКАADR 20S	200 мм	2.00 мм	5 kN	0.33 кг
ВКАADR 30S	300 мм	2.00 мм	5 kN	0.43 кг
ВКАADR 40S	400 мм	2.00 мм	5 kN	0.53 кг
ВКАADR 50S	500 мм	2.00 мм	5 kN	0.64 кг
ВКАADR 60S	600 мм	2.00 мм	5 kN	0.74 кг


B: Ширина

t: Толщина материала

Pmax: Максимальная нагрузка

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

DR-BK, BKDU 100, BKDU 110,

