


ВКАДР

Крышка Т-образного отвода с запорами



В соответствии со спецификациями сборки и максимальным размером отсека 200 мм, испытанная грузоподъемность крышки не менее 500 кг согласно EN 50085-2-2.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	В	t	Pmax	Вес
ВКАДР 10S	100 мм	2.00 мм	5 kN	0.63 кг
ВКАДР 15S	150 мм	2.00 мм	5 kN	0.98 кг
ВКАДР 20S	200 мм	2.00 мм	5 kN	1.40 кг
ВКАДР 30S	300 мм	2.00 мм	5 kN	2.49 кг
ВКАДР 40S	400 мм	2.00 мм	5 kN	3.88 кг
ВКАДР 50S	500 мм	2.00 мм	5 kN	5.58 кг
ВКАДР 60S	600 мм	2.00 мм	5 kN	7.72 кг


В: Ширина

t: Толщина материала

Pmax: Максимальная нагрузка

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

DR-ВК, ВКДУ 100, ВКДУ 110,

