


ВКАДР

Крышка Т-образного отвода с запорами



В соответствии со спецификациями сборки и максимальным размером отсека 200 мм, испытанная грузоподъемность крышки не менее 500 кг согласно EN 50085-2-2.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

| Артикул | В | t | Pmax | Вес |
|-----------|--------|---------|------|---------|
| ВКАДР 10S | 100 мм | 2.00 мм | 5 kN | 0.63 кг |
| ВКАДР 15S | 150 мм | 2.00 мм | 5 kN | 0.98 кг |
| ВКАДР 20S | 200 мм | 2.00 мм | 5 kN | 1.40 кг |
| ВКАДР 30S | 300 мм | 2.00 мм | 5 kN | 2.49 кг |
| ВКАДР 40S | 400 мм | 2.00 мм | 5 kN | 3.88 кг |
| ВКАДР 50S | 500 мм | 2.00 мм | 5 kN | 5.58 кг |
| ВКАДР 60S | 600 мм | 2.00 мм | 5 kN | 7.72 кг |


В: Ширина

t: Толщина материала

Pmax: Максимальная нагрузка

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

DR-ВК, ВКДУ 100, ВКДУ 110,

