


## ВКBDR45-RHP

Крышка прямого угла с нескользящим тиснением



Крышка состоит из оцинкованной листовой стали толщиной 2 мм с накладкой 1 мм с противоскользящим тиснением и сопротивлением скольжению R12 согласно DIN 51130. В соответствии со спецификациями сборки и максимальным размером отсека 200 мм, испытанная грузоподъемность крышки не менее 500 кг согласно EN 50085-2-2.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	В	t	Pmax	Вес	Класс сопротивления скольжению
ВКBDR45-RHP 10S	100 мм	2.00 мм	5 kN	0.33 кг	R12
ВКBDR45-RHP 15S	150 мм	2.00 мм	5 kN	0.49 кг	R12
ВКBDR45-RHP 20S	200 мм	2.00 мм	5 kN	0.69 кг	R12
ВКBDR45-RHP 30S	300 мм	2.00 мм	5 kN	1.18 кг	R12
ВКBDR45-RHP 40S	400 мм	2.00 мм	5 kN	1.79 кг	R12
ВКBDR45-RHP 50S	500 мм	2.00 мм	5 kN	2.54 кг	R12
ВКBDR45-RHP 60S	600 мм	2.00 мм	5 kN	3.42 кг	R12

**В:** Ширина


**t:** Толщина материала

**Pmax:** Максимальная нагрузка

**Вес:** Вес

**Класс сопротивления скольжению:** Сопротивление скольжению согласно DIN 51130

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ





## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

DR-БК, ВКДУ 100, ВКДУ 110,

