


## ВКBRDR

Крышка прямого угла скругленного с запорами



В соответствии со спецификациями сборки и максимальным размером отсека 200 мм, испытанная грузоподъемность крышки не менее 500 кг согласно EN 50085-2-2.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	B	t	Pmax	Вес
ВКBRDR 10S	100 мм	2.00 мм	5 kN	0.99 кг
ВКBRDR 15S	150 мм	2.00 мм	5 kN	1.48 кг
ВКBRDR 20S	200 мм	2.00 мм	5 kN	2.05 кг
ВКBRDR 30S	300 мм	2.00 мм	5 kN	3.42 кг
ВКBRDR 40S	400 мм	2.00 мм	5 kN	5.11 кг
ВКBRDR 50S	500 мм	2.00 мм	5 kN	7.11 кг
ВКBRDR 60S	600 мм	2.00 мм	5 kN	9.43 кг


**B:** Ширина

**t:** Толщина материала

**Pmax:** Максимальная нагрузка

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ



## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

DR-ВК, ВКDU 100, ВКDU 110,

