


BKBRDR

Крышка прямого угла скругленного с запорами



В соответствии со спецификациями сборки и максимальным размером отсека 200 мм, испытанная грузоподъемность крышки не менее 500 кг согласно EN 50085-2-2.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	B	t	Pmax	Вес
BKBRDR 10S	100 мм	2.00 мм	5 kN	0.99 кг
BKBRDR 15S	150 мм	2.00 мм	5 kN	1.48 кг
BKBRDR 20S	200 мм	2.00 мм	5 kN	2.05 кг
BKBRDR 30S	300 мм	2.00 мм	5 kN	3.42 кг
BKBRDR 40S	400 мм	2.00 мм	5 kN	5.11 кг
BKBRDR 50S	500 мм	2.00 мм	5 kN	7.11 кг
BKBRDR 60S	600 мм	2.00 мм	5 kN	9.43 кг


B: Ширина

t: Толщина материала

Pmax: Максимальная нагрузка

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

DR-BK, BKDU 100, BKDU 110,

Страница 1

Информация о продукции

☒

