


## BKDR

Крышка канала с поворотным замком



В соответствии со спецификациями сборки и максимальным размером отсека 200 мм, испытанная грузоподъемность крышки не менее 500 кг согласно EN 50085-2-2.

**оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346**

Артикул	B	L	t	Pmax	Вес
BKDR 10S	100 мм	3000 мм	2.00 мм	5 kN	6.08 кг
BKDR 15S	150 мм	3000 мм	2.00 мм	5 kN	8.56 кг
BKDR 20S	200 мм	3000 мм	2.00 мм	5 kN	10.80 кг
BKDR 30S	300 мм	3000 мм	2.00 мм	5 kN	15.50 кг
BKDR 40S	400 мм	3000 мм	2.00 мм	5 kN	20.21 кг
BKDR 50S	500 мм	3000 мм	2.00 мм	5 kN	24.92 кг
BKDR 60S	600 мм	3000 мм	2.00 мм	5 kN	29.63 кг
BKDR 1.5-10S	100 мм	1500 мм	2.00 мм	5 kN	3.09 кг
BKDR 1.5-15S	150 мм	1500 мм	2.00 мм	5 kN	4.27 кг
BKDR 1.5-20S	200 мм	1500 мм	2.00 мм	5 kN	5.45 кг
BKDR 1.5-30S	300 мм	1500 мм	2.00 мм	5 kN	7.80 кг
BKDR 1.5-40S	400 мм	1500 мм	2.00 мм	5 kN	10.16 кг
BKDR 1.5-50S	500 мм	1500 мм	2.00 мм	5 kN	12.51 кг
BKDR 1.5-60S	600 мм	1500 мм	2.00 мм	5 kN	14.87 кг
BKDR 1-10S	100 мм	1000 мм	2.00 мм	5 kN	2.09 кг
BKDR 1-15S	150 мм	1000 мм	2.00 мм	5 kN	2.87 кг
BKDR 1-20S	200 мм	1000 мм	2.00 мм	5 kN	3.66 кг
BKDR 1-30S	300 мм	1000 мм	2.00 мм	5 kN	5.23 кг
BKDR 1-40S	400 мм	1000 мм	2.00 мм	5 kN	6.80 кг
BKDR 1-50S	500 мм	1000 мм	2.00 мм	5 kN	8.37 кг
BKDR 1-60S	600 мм	1000 мм	2.00 мм	5 kN	9.94 кг

**B:** Ширина


**L:** Длина

**t:** Толщина материала

**Pmax:** Максимальная нагрузка

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ



## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

BKDSL, DR-BK, BKDU 100, BKDU 110,

