


БКДР

Крышка канала с поворотным замком



В соответствии со спецификациями сборки и максимальным размером отсека 200 мм, испытанная грузоподъемность крышки не менее 500 кг согласно EN 50085-2-2.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	B	L	t	Pmax	Вес
БКДР 10S	100 мм	3000 мм	2.00 мм	5 kN	6.08 кг
БКДР 15S	150 мм	3000 мм	2.00 мм	5 kN	8.56 кг
БКДР 20S	200 мм	3000 мм	2.00 мм	5 kN	10.80 кг
БКДР 30S	300 мм	3000 мм	2.00 мм	5 kN	15.50 кг
БКДР 40S	400 мм	3000 мм	2.00 мм	5 kN	20.21 кг
БКДР 50S	500 мм	3000 мм	2.00 мм	5 kN	24.92 кг
БКДР 60S	600 мм	3000 мм	2.00 мм	5 kN	29.63 кг
БКДР 1.5-10S	100 мм	1500 мм	2.00 мм	5 kN	3.09 кг
БКДР 1.5-15S	150 мм	1500 мм	2.00 мм	5 kN	4.27 кг
БКДР 1.5-20S	200 мм	1500 мм	2.00 мм	5 kN	5.45 кг
БКДР 1.5-30S	300 мм	1500 мм	2.00 мм	5 kN	7.80 кг
БКДР 1.5-40S	400 мм	1500 мм	2.00 мм	5 kN	10.16 кг
БКДР 1.5-50S	500 мм	1500 мм	2.00 мм	5 kN	12.51 кг
БКДР 1.5-60S	600 мм	1500 мм	2.00 мм	5 kN	14.87 кг
БКДР 1-10S	100 мм	1000 мм	2.00 мм	5 kN	2.09 кг
БКДР 1-15S	150 мм	1000 мм	2.00 мм	5 kN	2.87 кг
БКДР 1-20S	200 мм	1000 мм	2.00 мм	5 kN	3.66 кг
БКДР 1-30S	300 мм	1000 мм	2.00 мм	5 kN	5.23 кг
БКДР 1-40S	400 мм	1000 мм	2.00 мм	5 kN	6.80 кг
БКДР 1-50S	500 мм	1000 мм	2.00 мм	5 kN	8.37 кг
БКДР 1-60S	600 мм	1000 мм	2.00 мм	5 kN	9.94 кг


B: Ширина

L: Длина

t: Толщина материала

Pmax: Максимальная нагрузка

Вес: Вес



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

БКДСЛ, DR-БК, БКДУ 100, БКДУ 110,

