


БКGLDR

Крышка острого угла левого с запорами



В соответствии со спецификациями сборки и максимальным размером отсека 200 мм, испытанная грузоподъемность крышки не менее 500 кг согласно EN 50085-2-2.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

| Артикул | B | t | Pmax | Вес |
|------------|--------|---------|------|---------|
| БКGLDR 10S | 100 мм | 2.00 мм | 5 kN | 0.63 кг |
| БКGLDR 15S | 150 мм | 2.00 мм | 5 kN | 0.93 кг |
| БКGLDR 20S | 200 мм | 2.00 мм | 5 kN | 1.25 кг |
| БКGLDR 30S | 300 мм | 2.00 мм | 5 kN | 2.05 кг |
| БКGLDR 40S | 400 мм | 2.00 мм | 5 kN | 2.99 кг |
| БКGLDR 50S | 500 мм | 2.00 мм | 5 kN | 4.09 кг |
| БКGLDR 60S | 600 мм | 2.00 мм | 5 kN | 5.35 кг |


B: Ширина

t: Толщина материала

Pmax: Максимальная нагрузка

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

DR-BK, BKDU 100, BKDU 110,

