


БКGRDR-WZB S

Крышка острого угла правого с алюминиевой рифленой накладкой



Крышка состоит из оцинкованной листовой стали толщиной 2 мм с накладкой из алюминиевого листа с противоскользящим тиснением и сопротивлением скольжению R10 согласно DIN 51130. В соответствии со спецификациями сборки и максимальным размером отсека 200 мм, испытанная грузоподъемность крышки не менее 500 кг согласно EN 50085-2-2.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	B	t	Pmax	Вес	Класс сопротивления скольжению
БКGRDR-WZB 10S	100 мм	2.00 мм	5 kN	0.74 кг	R10
БКGRDR-WZB 15S	150 мм	2.00 мм	5 kN	1.11 кг	R10
БКGRDR-WZB 20S	200 мм	2.00 мм	5 kN	1.53 кг	R10
БКGRDR-WZB 30S	300 мм	2.00 мм	5 kN	2.51 кг	R10
БКGRDR-WZB 40S	400 мм	2.00 мм	5 kN	3.70 кг	R10
БКGRDR-WZB 50S	500 мм	2.00 мм	5 kN	5.10 кг	R10
БКGRDR-WZB 60S	600 мм	2.00 мм	5 kN	6.68 кг	R10

B: Ширина


t: Толщина материала

Pmax: Максимальная нагрузка

Вес: Вес

Класс сопротивления скольжению: Сопротивление скольжению согласно DIN 51130

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ





ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

DR-ВК, ВКDU 100, ВКDU 110,

