


BKKDR-RHP

Крышка X-образного отвода с нескользящим тиснением



Крышка состоит из оцинкованной листовой стали толщиной 2 мм с накладкой 1 мм с противоскользящим тиснением и сопротивлением скольжению R12 согласно DIN 51130. В соответствии со спецификациями сборки и максимальным размером отсека 200 мм, испытанская грузоподъемность крышки не менее 500 кг согласно EN 50085-2-2.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	B	t	Pmax	Вес	Класс сопротивления скольжению
BKKDR-RHP 10S	100 mm	2.00 mm	5 kN	0.76 кг	R12
BKKDR-RHP 15S	150 mm	2.00 mm	5 kN	1.14 кг	R12
BKKDR-RHP 20S	200 mm	2.00 mm	5 kN	1.60 кг	R12
BKKDR-RHP 30S	300 mm	2.00 mm	5 kN	2.75 кг	R12
BKKDR-RHP 40S	400 mm	2.00 mm	5 kN	4.21 кг	R12
BKKDR-RHP 50S	500 mm	2.00 mm	5 kN	5.99 кг	R12
BKKDR-RHP 60S	600 mm	2.00 mm	5 kN	8.08 кг	R12

B: Ширина


t: Толщина материала

Pmax: Максимальная нагрузка

Вес: Вес

Класс сопротивления скольжению: Сопротивление скольжению согласно DIN 51130

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ



Информация о продукции



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

DR-BK, BKDU 100, BKDU 110,