

## ВККДР

Крышка X-образного отвода с запорами



В соответствии со спецификациями сборки и максимальным размером отсека 200 мм, испытанная грузоподъемность крышки не менее 500 кг согласно EN 50085-2-2.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	B	t	Pmax	Вес
ВККДР 10S	100 мм	2.00 мм	5 kN	0.76 кг
ВККДР 15S	150 мм	2.00 мм	5 kN	1.14 кг
ВККДР 20S	200 мм	2.00 мм	5 kN	1.60 кг
ВККДР 30S	300 мм	2.00 мм	5 kN	2.75 кг
ВККДР 40S	400 мм	2.00 мм	5 kN	4.21 кг
ВККДР 50S	500 мм	2.00 мм	5 kN	5.99 кг
ВККДР 60S	600 мм	2.00 мм	5 kN	8.08 кг


**B:** Ширина

**t:** Толщина материала

**Pmax:** Максимальная нагрузка

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ



## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

DR-ВК, ВКДУ 100, ВКДУ 110,

