


## ВКVAADR

Крышка накладного угла, изменяемого, с запорами



В соответствии со спецификациями сборки и максимальным размером отсека 200 мм, испытанная грузоподъемность крышки не менее 500 кг согласно EN 50085-2-2.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	B	t	Pmax	Вес
ВКVAADR 10S	100 мм	2.00 мм	5 kN	0.35 кг
ВКVAADR 15S	150 мм	2.00 мм	5 kN	0.49 кг
ВКVAADR 20S	200 мм	2.00 мм	5 kN	0.74 кг
ВКVAADR 30S	300 мм	2.00 мм	5 kN	1.22 кг
ВКVAADR 40S	400 мм	2.00 мм	5 kN	1.93 кг
ВКVAADR 50S	500 мм	2.00 мм	5 kN	2.82 кг
ВКVAADR 60S	600 мм	2.00 мм	5 kN	3.89 кг


**B:** Ширина

**t:** Толщина материала

**Pmax:** Максимальная нагрузка

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ



## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

DR-ВК, ВКDU 100, ВКDU 110,

