


ВКВАADR

Крышка накладного угла, изменяемого, с запорами



В соответствии со спецификациями сборки и максимальным размером отсека 200 мм, испытанная грузоподъемность крышки не менее 500 кг согласно EN 50085-2-2.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	В	t	Pmax	Вес
ВКВАADR 10S	100 мм	2.00 мм	5 kN	0.35 кг
ВКВАADR 15S	150 мм	2.00 мм	5 kN	0.49 кг
ВКВАADR 20S	200 мм	2.00 мм	5 kN	0.74 кг
ВКВАADR 30S	300 мм	2.00 мм	5 kN	1.22 кг
ВКВАADR 40S	400 мм	2.00 мм	5 kN	1.93 кг
ВКВАADR 50S	500 мм	2.00 мм	5 kN	2.82 кг
ВКВАADR 60S	600 мм	2.00 мм	5 kN	3.89 кг


В: Ширина

t: Толщина материала

Pmax: Максимальная нагрузка

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

DR-ВК, ВКДУ 100, ВКДУ 110,

