


ВКВАADR

Крышка накладного угла, изменяемого, с запорами



В соответствии со спецификациями сборки и максимальным размером отсека 200 мм, испытанная грузоподъемность крышки не менее 500 кг согласно EN 50085-2-2.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

| Артикул | B | t | Pmax | Вес |
|-------------|--------|---------|------|---------|
| ВКВАADR 10S | 100 мм | 2.00 мм | 5 kN | 0.35 кг |
| ВКВАADR 15S | 150 мм | 2.00 мм | 5 kN | 0.49 кг |
| ВКВАADR 20S | 200 мм | 2.00 мм | 5 kN | 0.74 кг |
| ВКВАADR 30S | 300 мм | 2.00 мм | 5 kN | 1.22 кг |
| ВКВАADR 40S | 400 мм | 2.00 мм | 5 kN | 1.93 кг |
| ВКВАADR 50S | 500 мм | 2.00 мм | 5 kN | 2.82 кг |
| ВКВАADR 60S | 600 мм | 2.00 мм | 5 kN | 3.89 кг |


B: Ширина

t: Толщина материала

Pmax: Максимальная нагрузка

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

DR-ВК, ВКДУ 100, ВКДУ 110,

