


BKVBDR

Крышка накладного угла, изменяемого, с запорами



В соответствии со спецификациями сборки и максимальным размером отсека 200 мм, испытанная грузоподъемность крышки не менее 500 кг согласно EN 50085-2-2.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	В	t	Pmax	Вес
BKVBDR 10S	100 мм	2.00 мм	5 kN	0.35 кг
BKVBDR 15S	150 мм	2.00 мм	5 kN	0.57 кг
BKVBDR 20S	200 мм	2.00 мм	5 kN	0.85 кг
BKVBDR 30S	300 мм	2.00 мм	5 kN	1.60 кг
BKVBDR 40S	400 мм	2.00 мм	5 kN	2.59 кг
BKVBDR 50S	500 мм	2.00 мм	5 kN	3.83 кг
BKVBDR 60S	600 мм	2.00 мм	5 kN	5.31 кг


В: Ширина

t: Толщина материала

Pmax: Макисмальная нагрузка

Bec: Bec

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

DR-BK, BKDU 100, BKDU 110,

Страница 1

Информация о продукции



