



GD

Крышка проволочного лотка

Крышка проволочного лотка с защелками

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	B	L	Вес
GD 06S	60 мм	3000 мм	1.96 кг
GD 10S	100 мм	3000 мм	2.67 кг
GD 20S	200 мм	3000 мм	4.43 кг
GD 30S	300 мм	3000 мм	8.27 кг
GD 40S	400 мм	3000 мм	10.62 кг
GD 50S	500 мм	3000 мм	16.22 кг
GD 60S	600 мм	3000 мм	19.16 кг

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	B	L	Вес
GD 06F	60 мм	3000 мм	2.05 кг
GD 10F	100 мм	3000 мм	2.73 кг
GD 20F	200 мм	3000 мм	4.64 кг
GD 30F	300 мм	3000 мм	8.69 кг
GD 40F	400 мм	3000 мм	11.21 кг
GD 50F	500 мм	3000 мм	17.14 кг
GD 60F	600 мм	3000 мм	20.28 кг

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

Артикул	B	L	Вес
GD 06E	60 мм	3000 мм	2.11 кг
GD 10E	100 мм	3000 мм	2.86 кг
GD 20E	200 мм	3000 мм	4.76 кг
GD 30E	300 мм	3000 мм	8.32 кг
GD 40E	400 мм	3000 мм	10.69 кг
GD 50E	500 мм	3000 мм	16.32 кг
GD 60E	600 мм	3000 мм	19.29 кг



В: Ширина

L: Длина

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

