



GIDR

Крышка проволочного лотка с запорами

При использовании крышек вне помещений (на улице) необходимо принять дополнительные меры защиты от ветра. Поворотные фиксаторы ни в коем случае не обеспечивают полной фиксации.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	B	L	Вес
GIDR 06S	100 мм	3000 мм	3.31 кг
GIDR 12S	100 мм	3000 мм	4.73 кг
GIDR 20S	200 мм	3000 мм	6.61 кг
GIDR 30S	300 мм	3000 мм	8.97 кг
GIDR 40S	400 мм	3000 мм	11.26 кг
GIDR 50S	500 мм	3000 мм	13.69 кг
GIDR 60S	600 мм	3000 мм	20.08 кг

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	B	L	Вес
GIDR 06F	100 мм	3000 мм	3.53 кг
GIDR 12F	100 мм	3000 мм	5.05 кг
GIDR 20F	200 мм	3000 мм	7.07 кг
GIDR 30F	300 мм	3000 мм	9.53 кг
GIDR 40F	400 мм	3000 мм	12.12 кг
GIDR 50F	500 мм	3000 мм	14.64 кг
GIDR 60F	600 мм	3000 мм	21.49 кг

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

Артикул	B	L	Вес
GIDR 06E	100 мм	3000 мм	3.33 кг
GIDR 12E	100 мм	3000 мм	4.75 кг
GIDR 20E	200 мм	3000 мм	6.65 кг
GIDR 30E	300 мм	3000 мм	9.03 кг
GIDR 40E	400 мм	3000 мм	11.40 кг
GIDR 50E	500 мм	3000 мм	13.77 кг
GIDR 60E	600 мм	3000 мм	20.22 кг



В: Ширина

L: Длина

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

