


## В 3

С-профиль 28x12 мм, неперфорированный



С-профиль 28x12x2.00 мм, неперфорированный, ширина шлица 12 мм

### Неоцинкованный

Артикул	H	B	L	t	Вес
В 3-30В	12 мм	28 мм	3000 мм	2.00 мм	2.50 кг
В 3-60В	12 мм	28 мм	6000 мм	2.00 мм	5 кг

### Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	H	B	L	t	Вес
В 3-30F	12 мм	28 мм	3000 мм	2.00 мм	2.70 кг
В 3-60F	12 мм	28 мм	6000 мм	2.00 мм	5.30 кг

### Нержавеющая сталь, материал №. 1.4571/1.4404 (V4A)

Артикул	H	B	L	t	Вес
В 3-30E4	12 мм	28 мм	3000 мм	2.00 мм	2.50 кг
В 3-60E4	12 мм	28 мм	6000 мм	2.00 мм	5 кг

**H:** Высота



**B:** Ширина

**L:** Длина


**t:** Толщина материала

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ



$$\begin{aligned}W_y &= 0.29 \text{ cm}^3 \\W_z &= 0.80 \text{ cm}^3 \\I_y &= 0.21 \text{ cm}^4 \\I_z &= 1.12 \text{ cm}^4\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}W_y &= 0.29 \text{ cm}^3 \\W_z &= 0.80 \text{ cm}^3 \\I_y &= 0.21 \text{ cm}^4 \\I_z &= 1.12 \text{ cm}^4\end{aligned}$$

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

AM12, HS12,

