


#### KHA 2

С-профиль 50х31 мм, перфорированный



С-профиль 50x31 мм, размер перфорации 13x26, ширина шлица 22 мм

#### Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461


Артикул	Н	В	L	t	Вес
KHA 2-05F	31 мм	50 мм	500 мм	3.25 мм	1.50 кг
KHA 2-10F	31 мм	50 мм	1000 мм	3.25 мм	3 кг
KHA 2-15F	31 мм	50 мм	1500 мм	3.25 мм	4.50 кг
KHA 2-20F	31 мм	50 мм	2000 мм	3.25 мм	6 кг
KHA 2-30F	31 мм	50 мм	3000 мм	3.25 мм	9 кг
KHA 2-60F	31 мм	50 мм	6000 мм	3.25 мм	17.90 кг


**H**: Высота **B**: Ширина **L**: Длина

**t**: Толщина материала


Bec: Bec

### ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ





$$W_y = 2.31 \text{ cm}^3$$
  
 $W_z = 5.40 \text{ cm}^3$   
 $I_z = 3.77 \text{ cm}^4$   
 $I_z = 13.49 \text{ cm}^4$ 



$$W_y = 2.31 \text{ cm}^3$$
  
 $W_z = 5.40 \text{ cm}^3$   
 $I_y = 3.77 \text{ cm}^4$   
 $I_z = 13.49 \text{ cm}^4$ 

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

SKS H, HS22,

Страница 1

# Информация о продукции



