


КНА 2

С-профиль 50x31 мм, перфорированный



С-профиль 50x31 мм, размер перфорации 13x26, ширина шлица 22 мм

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	H	B	L	t	Вес
КНА 2-05F	31 мм	50 мм	500 мм	3.25 мм	1.50 кг
КНА 2-10F	31 мм	50 мм	1000 мм	3.25 мм	3 кг
КНА 2-15F	31 мм	50 мм	1500 мм	3.25 мм	4.50 кг
КНА 2-20F	31 мм	50 мм	2000 мм	3.25 мм	6 кг
КНА 2-30F	31 мм	50 мм	3000 мм	3.25 мм	9 кг
КНА 2-60F	31 мм	50 мм	6000 мм	3.25 мм	17.90 кг

H: Высота



B: Ширина

L: Длина


t: Толщина материала

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ



$$\begin{aligned}
 W_y &= 2.31 \text{ cm}^3 \\
 W_z &= 5.40 \text{ cm}^3 \\
 I_y &= 3.77 \text{ cm}^4 \\
 I_z &= 13.49 \text{ cm}^4
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 W_y &= 2.31 \text{ cm}^3 \\
 W_z &= 5.40 \text{ cm}^3 \\
 I_y &= 3.77 \text{ cm}^4 \\
 I_z &= 13.49 \text{ cm}^4
 \end{aligned}$$

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

SKS H, HS22,

