



## A 9

С-профиль 40x25 мм, неперфорированный

С-профиль 40x25x2.75 мм, неперфорированный, ширина шлица 18 мм

### Неоцинкованный

Артикул	Н	В	Л	т	Вес
A 9-30B	25 мм	39.50 мм	3000 мм	2.75 мм	5.50 кг
A 9-60B	25 мм	39.50 мм	6000 мм	2.75 мм	11 кг

### Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	Н	В	Л	т	Вес
A 9-30F	25 мм	39.50 мм	3000 мм	2.75 мм	5.90 кг
A 9-60F	25 мм	39.50 мм	6000 мм	2.75 мм	11.80 кг

**Н:** Высота



**В:** Ширина

**Л:** Длина


**т:** Толщина материала

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ



$$\begin{aligned}
 W_y &= 1.33 \text{ cm}^3 \\
 W_z &= 2.86 \text{ cm}^3 \\
 l_y &= 1.97 \text{ cm}^4 \\
 l_z &= 5.65 \text{ cm}^4
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 W_y &= 1.33 \text{ cm}^3 \\
 W_z &= 2.86 \text{ cm}^3 \\
 l_y &= 1.97 \text{ cm}^4 \\
 l_z &= 5.65 \text{ cm}^4
 \end{aligned}$$

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

AMA18, HS18,

