


B 3

С-профиль 28x12 мм, неперфорированный



С-профиль 28x12x2.00 мм, неперфорированный, ширина шлица 12 мм

Неоцинкованный

Артикул	H	B	L	t	Вес
B 3-30B	12 мм	28 мм	3000 мм	2.00 мм	2.50 кг
B 3-60B	12 мм	28 мм	6000 мм	2.00 мм	5 кг

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	H	B	L	t	Вес
B 3-30F	12 мм	28 мм	3000 мм	2.00 мм	2.70 кг
B 3-60F	12 мм	28 мм	6000 мм	2.00 мм	5.30 кг

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4571/1.4404 (V4A)

Артикул	H	B	L	t	Вес
B 3-30E4	12 мм	28 мм	3000 мм	2.00 мм	2.50 кг
B 3-60E4	12 мм	28 мм	6000 мм	2.00 мм	5 кг

H: Высота



B: Ширина

L: Длина


t: Толщина материала

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ



$W_y = 0.29 \text{ cm}^3$
 $W_z = 0.80 \text{ cm}^3$
 $I_y = 0.21 \text{ cm}^4$
 $I_z = 1.12 \text{ cm}^4$



$W_y = 0.29 \text{ cm}^3$
 $W_z = 0.80 \text{ cm}^3$
 $I_y = 0.21 \text{ cm}^4$
 $I_z = 1.12 \text{ cm}^4$

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

AM12, HS12,

