



STDE

Защитный кожух

Защитный кожух вертикального канала

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

| Артикул | H | B | L | t | Вес |
|---------------|--------|---------|---------|---------|----------|
| STDE 120-20S | 120 мм | 200 мм | 2000 мм | 2.00 мм | 18.25 кг |
| STDE 120-30S | 120 мм | 300 мм | 2000 мм | 2.00 мм | 21.39 кг |
| STDE 120-40S | 120 мм | 400 мм | 2000 мм | 2.00 мм | 24.53 кг |
| STDE 120-50S | 120 мм | 500 мм | 2000 мм | 2.00 мм | 27.67 кг |
| STDE 120-60S | 120 мм | 600 мм | 2000 мм | 2.00 мм | 30.81 кг |
| STDE 120-70S | 120 мм | 700 мм | 2000 мм | 2.00 мм | 33.95 кг |
| STDE 120-80S | 120 мм | 800 мм | 2000 мм | 2.00 мм | 37.09 кг |
| STDE 120-90S | 120 мм | 900 мм | 2000 мм | 2.00 мм | 40.23 кг |
| STDE 120-100S | 120 мм | 1000 мм | 2000 мм | 2.00 мм | 43.37 кг |
| STDE 120-110S | 120 мм | 1100 мм | 2000 мм | 2.00 мм | 49.99 кг |
| STDE 120-120S | 120 мм | 1200 мм | 2000 мм | 2.00 мм | 53.13 кг |
| STDE 150-20S | 150 мм | 200 мм | 2000 мм | 2.00 мм | 20.14 кг |
| STDE 150-30S | 150 мм | 300 мм | 2000 мм | 2.00 мм | 23.28 кг |
| STDE 150-40S | 150 мм | 400 мм | 2000 мм | 2.00 мм | 26.42 кг |
| STDE 150-50S | 150 мм | 500 мм | 2000 мм | 2.00 мм | 29.56 кг |
| STDE 150-60S | 150 мм | 600 мм | 2000 мм | 2.00 мм | 32.70 кг |
| STDE 150-70S | 150 мм | 700 мм | 2000 мм | 2.00 мм | 35.84 кг |
| STDE 150-80S | 150 мм | 800 мм | 2000 мм | 2.00 мм | 38.98 кг |
| STDE 150-90S | 150 мм | 900 мм | 2000 мм | 2.00 мм | 42.12 кг |
| STDE 150-100S | 150 мм | 1000 мм | 2000 мм | 2.00 мм | 45.26 кг |
| STDE 150-110S | 150 мм | 1100 мм | 2000 мм | 2.00 мм | 51.87 кг |
| STDE 150-120S | 150 мм | 1200 мм | 2000 мм | 2.00 мм | 55.01 кг |

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

| Артикул | H | B | L | t | Вес |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|
| STDE 120-20F | 120 мм | 200 мм | 2000 мм | 2.00 мм | 19.43 кг |
| STDE 120-30F | 120 мм | 300 мм | 2000 мм | 2.00 мм | 22.79 кг |
| STDE 120-40F | 120 мм | 400 мм | 2000 мм | 2.00 мм | 26.15 кг |

| Артикул | H | B | L | t | Вес |
|---------------|--------|---------|---------|---------|----------|
| STDE 120-50F | 120 мм | 500 мм | 2000 мм | 2.00 мм | 29.51 кг |
| STDE 120-60F | 120 мм | 600 мм | 2000 мм | 2.00 мм | 32.87 кг |
| STDE 120-70F | 120 мм | 700 мм | 2000 мм | 2.00 мм | 36.23 кг |
| STDE 120-80F | 120 мм | 800 мм | 2000 мм | 2.00 мм | 39.59 кг |
| STDE 120-90F | 120 мм | 900 мм | 2000 мм | 2.00 мм | 42.95 кг |
| STDE 120-100F | 120 мм | 1000 мм | 2000 мм | 2.00 мм | 46.31 кг |
| STDE 120-110F | 120 мм | 1100 мм | 2000 мм | 2.00 мм | 55.14 кг |
| STDE 120-120F | 120 мм | 1200 мм | 2000 мм | 2.00 мм | 58.50 кг |
| STDE 150-20F | 150 мм | 200 мм | 2000 мм | 2.00 мм | 21.45 кг |
| STDE 150-30F | 150 мм | 300 мм | 2000 мм | 2.00 мм | 24.84 кг |
| STDE 150-40F | 150 мм | 400 мм | 2000 мм | 2.00 мм | 28.17 кг |
| STDE 150-50F | 150 мм | 500 мм | 2000 мм | 2.00 мм | 31.53 кг |
| STDE 150-60F | 150 мм | 600 мм | 2000 мм | 2.00 мм | 34.89 кг |
| STDE 150-70F | 150 мм | 700 мм | 2000 мм | 2.00 мм | 38.25 кг |
| STDE 150-80F | 150 мм | 800 мм | 2000 мм | 2.00 мм | 41.61 кг |
| STDE 150-90F | 150 мм | 900 мм | 2000 мм | 2.00 мм | 44.97 кг |
| STDE 150-100F | 150 мм | 1000 мм | 2000 мм | 2.00 мм | 48.33 кг |
| STDE 150-110F | 150 мм | 1100 мм | 2000 мм | 2.00 мм | 57.15 кг |
| STDE 150-120F | 150 мм | 1200 мм | 2000 мм | 2.00 мм | 60.51 кг |

H: Высота

B: Ширина

L: Длина

t: Толщина материала

Вес: Вес

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

STDES,

