


ST 82



Вертикальный лоток, I-профиль

Вертикальный лестничный лоток для тяжелых нагрузок.
Двухсторонняя прокладка кабеля. Крупноперфорированные боковые
стенки из I-профиля 80. Навесные перекладины сделаны из С-
профиля 40x22.

Боковые стенки и перекладины поставляются в разборном виде с
набором крепежных элементов Внешний размер = В + 42 мм



Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

| Артикул | В | Л | Pmax | Вес |
|-------------|---------|---------|---------|-----------|
| ST 82-02-3F | 200 мм | 3000 мм | 5.00 kN | 42.55 кг |
| ST 82-03-3F | 300 мм | 3000 мм | 5.00 kN | 44.15 кг |
| ST 82-04-3F | 400 мм | 3000 мм | 5.00 kN | 45.71 кг |
| ST 82-05-3F | 500 мм | 3000 мм | 5.00 kN | 47.30 кг |
| ST 82-06-3F | 600 мм | 3000 мм | 5.00 kN | 48.15 кг |
| ST 82-07-3F | 700 мм | 3000 мм | 5.00 kN | 50.50 кг |
| ST 82-08-3F | 800 мм | 3000 мм | 5.00 kN | 52.10 кг |
| ST 82-09-3F | 900 мм | 3000 мм | 5.00 kN | 53.70 кг |
| ST 82-10-3F | 1000 мм | 3000 мм | 5.00 kN | 55.30 кг |
| ST 82-11-3F | 1100 мм | 3000 мм | 5.00 kN | 56.90 кг |
| ST 82-12-3F | 1200 мм | 3000 мм | 5.00 kN | 58.47 кг |
| ST 82-02F | 200 мм | 6000 мм | 5.00 kN | 85.50 кг |
| ST 82-03F | 300 мм | 6000 мм | 5.00 kN | 88 кг |
| ST 82-04F | 400 мм | 6000 мм | 5.00 kN | 91.50 кг |
| ST 82-05F | 500 мм | 6000 мм | 5.00 kN | 94.50 кг |
| ST 82-06F | 600 мм | 6000 мм | 5.00 kN | 97.50 кг |
| ST 82-07F | 700 мм | 6000 мм | 5.00 kN | 100.50 кг |
| ST 82-08F | 800 мм | 6000 мм | 5.00 kN | 103.50 кг |
| ST 82-09F | 900 мм | 6000 мм | 5.00 kN | 106.50 кг |
| ST 82-10F | 1000 мм | 6000 мм | 5.00 kN | 109.50 кг |
| ST 82-11F | 1100 мм | 6000 мм | 5.00 kN | 112.50 кг |
| ST 82-12F | 1200 мм | 6000 мм | 5.00 kN | 115.50 кг |

В: Ширина


L: Длина

Pmax: Максимальная нагрузка

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

$P_{max} = 5,0 \text{ kN}$



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

STDE, STISD, STR 110, BGI, BGIQ, BL 7, SI, AC, HKI,



Сертифицировано согласно Det Norske Veritas (DNV) и Germanischer Lloyd (GL)

