



S-IW

Кабельный зажим с изолирующим ложементом для крепления к угловым профилям

Кабельный зажим, оцинкованный, с поддерживающей пластиной из стали и дополнительной пластиковой прокладкой Для крепления к угловым профилям до 40 мм

Оцинкованная

Артикул	D	Hmax	M	количество кабелей	Вес
12 S-IW	8-12 мм	42.50 мм	2 Nm	1	3.80 кг/100
16 S-IW	12-16 мм	47.50 мм	2 Nm	1	4.30 кг/100
20 S-IW	16-20 мм	51.50 мм	2 Nm	1	4.80 кг/100
24 S-IW	20-24 мм	55.70 мм	2 Nm	1	5.10 кг/100
28 S-IW	24-28 мм	59.70 мм	2 Nm	1	5.50 кг/100
32 S-IW	28-32 мм	65 мм	2 Nm	1	8.30 кг/100
36 S-IW	32-36 мм	69 мм	2 Nm	1	8.90 кг/100
40 S-IW	36-40 мм	73 мм	2 Nm	1	9.30 кг/100
44 S-IW	40-44 мм	83 мм	4 Nm	1	11.80 кг/100
48 S-IW	44-48 мм	87 мм	4 Nm	1	12.40 кг/100
52 S-IW	48-52 мм	92.50 мм	4 Nm	1	13.30 кг/100
56 S-IW	52-56 мм	96.50 мм	4 Nm	1	14 кг/100
60 S-IW	56-60 мм	100.50 мм	4 Nm	1	18.40 кг/100
64 S-IW	60-64 мм	104.50 мм	4 Nm	1	19.10 кг/100
70 S-IW	64-70 мм	111.50 мм	4 Nm	1	20.20 кг/100

D: Диаметр

Hmax: Максимальная высота

M: Крутящий момент

количество кабелей: Максимальное число установленных кабелей

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

Информация о продукции

