



U-IW

Кабельный зажим с изолирующим ложементом для крепления к плоским профилям

Кабельный зажим, оцинкованный, с поддерживающей пластиной из стали и дополнительной пластиковой прокладкой. Для крепления к плоским профилям до 12 мм

Оцинкованная

Артикул	D	Hmax	M	количество кабелей	Вес
12 U-IW	8-12 мм	42.50 мм	2 Nm	1	3.30 кг/100
16 U-IW	12-16 мм	47.50 мм	2 Nm	1	3.60 кг/100
20 U-IW	16-20 мм	51.50 мм	2 Nm	1	4.10 кг/100
24 U-IW	20-24 мм	55.70 мм	2 Nm	1	4.60 кг/100
28 U-IW	24-28 мм	59.70 мм	2 Nm	1	4.80 кг/100
32 U-IW	28-32 мм	65 мм	2 Nm	1	7.50 кг/100
36 U-IW	32-36 мм	69 мм	2 Nm	1	7.90 кг/100
40 U-IW	36-40 мм	73 мм	2 Nm	1	8.70 кг/100
44 U-IW	40-44 мм	83 мм	4 Nm	1	11.10 кг/100
48 U-IW	44-48 мм	87 мм	4 Nm	1	11.70 кг/100
52 U-IW	48-52 мм	92.50 мм	4 Nm	1	12.60 кг/100
56 U-IW	52-56 мм	96.50 мм	4 Nm	1	13.20 кг/100
60 U-IW	56-60 мм	100.50 мм	4 Nm	1	17.50 кг/100
64 U-IW	60-64 мм	104.50 мм	4 Nm	1	18.30 кг/100
70 U-IW	64-70 мм	111.50 мм	4 Nm	1	19.60 кг/100

D: Диаметр

Hmax: Максимальная высота

M: Крутящий момент

количество кабелей: Максимальное число установленных кабелей

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

