



S-HW

Кабельный зажим, крепёжные принадлежности для угловых профилей

Кабельный зажим для ВЧ-кабеля, оцинкованный, с поддерживающей пластиной из стали, и пластиковыми ложементами, Для крепления к угловым профилям до 40 мм

Оцинкованная

Артикул	B	D	D	Hmax	количество кабелей	Вес
20 S-HW	20 мм	20 мм	1/2 Таможня	53 мм	1	5.52 кг/100
32 S-HW	32 мм	32 мм	7/8 Таможня	68 мм	1	8.60 кг/100
44 S-HW	44 мм	44 мм	1 1/4 Таможня	83 мм	1	14.90 кг/100
56 S-HW	56 мм	56 мм	1 5/8 Таможня	106 мм	1	18.22 кг/100
20/2 S-HW	20 мм	20 мм	1/2 Таможня	73 мм	2	6.44 кг/100
32/2 S-HW	32 мм	32 мм	7/8 Таможня	102 мм	2	13.30 кг/100
20/3 S-HW	20 мм	20 мм	1/2 Таможня	93 мм	3	8.66 кг/100

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

Артикул	B	D	D	Hmax	количество кабелей	Вес
20 S-HW-E	20 мм	20 мм	1/2 Таможня	53 мм	1	5.12 кг/100
32 S-HW-E	32 мм	32 мм	7/8 Таможня	68 мм	1	8.80 кг/100
44 S-HW-E	44 мм	44 мм	1 1/4 Таможня	83 мм	1	13.30 кг/100
56 S-HW-E	56 мм	56 мм	1 5/8 Таможня	106 мм	1	17.50 кг/100
20/2 S-HW-E	20 мм	20 мм	1/2 Таможня	73 мм	2	7.44 кг/100
32/2 S-HW-E	32 мм	32 мм	7/8 Таможня	102 мм	2	13.50 кг/100
44/2 S-HW-E	44 мм	44 мм	1 1/4 Таможня	129 мм	2	20.10 кг/100
56/2 S-HW-E	56 мм	56 мм	1 5/8 Таможня	164 мм	2	26.80 кг/100
20/3 S-HW-E	20 мм	20 мм	1/2 Таможня	93 мм	3	9.30 кг/100
32/3 S-HW-E	32 мм	32 мм	7/8 Таможня	136 мм	3	17.70 кг/100
44/3 S-HW-E	44 мм	44 мм	1 1/4 Таможня	176 мм	3	26.90 кг/100

B: Ширина

D: Диаметр

D: Диаметр

Hmax: Максимальная высота

количество кабелей: Максимальное число установленных кабелей

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

