
Информация о продукции





AC

Кабельный зажим, крепёжные принадлежности для профиль-шин Огнестойкие кабельные линии - стандартные несущие конструкции

Кабельный зажим, оцинкованный, с поддерживающей пластиной из стали

Изделия диаметром 12-56 мм также доступны из нержавеющей стали 1.4571 / 1.4404 (V4A) Изделие может использвоаться в огнестойкой кабельной линии.

<mark>Оцинкованная</mark>

| Артикул | D | Hmax | М | количество кабелей | Вес |
|---------|------------|--------|------|--------------------|--------------|
| 12 AC | 8-12 мм | 41 мм | 2 Nm | 1 | 2.70 кг/100 |
| 16 AC | 12-16 мм | 46 мм | 2 Nm | 1 | 3.10 кг/100 |
| 20 AC | 16-20 мм | 50 мм | 2 Nm | 1 | 3.50 кг/100 |
| 24 AC | 20-24 мм | 54 мм | 2 Nm | 1 | 3.70 кг/100 |
| 28 AC | 24-28 мм | 58 мм | 2 Nm | 1 | 4.20 кг/100 |
| 32 AC | 28-32 мм | 63 мм | 2 Nm | 1 | 6.40 кг/100 |
| 36 AC | 32-36 мм | 67 мм | 2 Nm | 1 | 6.70 кг/100 |
| 40 AC | 36-40 мм | 71 мм | 2 Nm | 1 | 7.50 кг/100 |
| 44 AC | 40-44 мм | 81 мм | 4 Nm | 1 | 9.60 кг/100 |
| 48 AC | 44-48 мм | 85 мм | 4 Nm | 1 | 9.80 кг/100 |
| 52 AC | 48-52 мм | 90 мм | 4 Nm | 1 | 10.70 кг/100 |
| 56 AC | 52-56 мм | 94 мм | 4 Nm | 1 | 11.50 кг/100 |
| 60 AC | 56-60 мм | 98 мм | 4 Nm | 1 | 15.10 кг/100 |
| 64 AC | 60-64 мм | 102 мм | | | 15.90 кг/100 |
| 70 AC | 64-70 мм | 109 мм | | | 16.90 кг/100 |
| 76 AC | 70-76 мм | 113 мм | 4 Nm | 1 | 23.30 кг/100 |
| 82 AC | 76-82 мм | 119 мм | 4 Nm | 1 | 25.80 кг/100 |
| 88 AC | 82-88 мм | 125 мм | 4 Nm | 1 | 27.30 кг/100 |
| 94 AC | 88-94 мм | 131 мм | 4 Nm | 1 | 29.60 кг/100 |
| 100 AC | 94-100 мм | 137 мм | | 1 | 32 кг/100 |
| 110 AC | 100-110 мм | | | 1 | 35 кг/100 |
| 120 AC | 110-120 мм | 167 мм | 4 Nm | 1 | 37.40 кг/100 |

D: Диаметр

Hmax: Максимальная высота


М: Крутящий момент

количество кабелей: Максимальное число установленных кабелей

Bec: Bec



ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

LW, KHA 7, KHA 8,

