


KHA8



С-профиль 40x22 мм, перфорированный Огнестойкие кабельные линии - стандартные несущие конструкции

С-профиль 40x22x2.00 мм, размер перфорации 11x30, ширина шлица 18 мм

Изделие может использвоаться в огнестойкой кабельной линии.

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	Н	В	L	t	Вес
KHA 8-02F	22 мм	40 мм	200 мм	2.00 мм	0.30 кг
KHA 8-03F	22 мм	40 мм	300 мм	2.00 мм	0.46 кг
KHA 8-04F	22 мм	40 мм	400 мм	2.00 мм	0.60 кг
KHA 8-05F	22 мм	40 мм	500 мм	2.00 мм	0.76 кг
KHA 8-06F	22 мм	40 мм	600 мм	2.00 мм	0.90 кг
KHA 8-07F	22 мм	40 мм	700 мм	2.00 мм	1.06 кг
KHA 8-08F	22 мм	40 мм	800 мм	2.00 мм	1.20 кг
KHA 8-09F	22 мм	40 мм	900 мм	2.00 мм	1.31 кг
KHA 8-10F	22 мм	40 мм	1000 мм	2.00 мм	1.53 кг
KHA 8-11F	22 мм	40 мм	1100 мм	2.00 мм	1.69 кг
KHA 8-12F	22 мм	40 мм	1200 мм	2.00 мм	1.85 кг
KHA 8-13F	22 мм	40 мм	1300 мм	2.00 мм	1.94 кг
KHA 8-14F	22 мм	40 мм	1400 мм	2.00 мм	2.13 кг
KHA 8-15F	22 мм	40 мм	1500 мм	2.00 мм	2.31 кг
KHA 8-20F	22 мм	40 мм	2000 мм	2.00 мм	3.10 кг
KHA 8-30F	22 мм	40 мм	3000 мм	2.00 мм	4.40 кг
KHA 8-60F	22 мм	40 мм	6000 мм	2.00 мм	8.80 кг

H: Высота **B**: Ширина **L**: Длина


t: Толщина материала

Bec: Bec

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

Информация о продукции





ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

