

Н

Кабельный зажим, крепёжные принадлежности для профиль-шин Огнестойкие кабельные линии - стандартные несущие конструкции

Кабельный зажим, оцинкованный, с поддерживающей пластиной из стали Для крепления к С-профилям шин с шириной шлица 16 мм.

Изделия диаметром 12-56 мм также доступны из нержавеющей стали 1.4571 / 1.4404 (V4A) Изделие может использоваться в огнестойкой кабельной линии.

Оцинкованная

Артикул	D	Hmax	M	количество кабелей	Вес
12 Н	8-12 мм	41 мм	2 Nm	1	2.70 кг/100
16 Н	12-16 мм	46 мм	2 Nm	1	3.20 кг/100
20 Н	16-20 мм	50 мм	2 Nm	1	3.60 кг/100
24 Н	20-24 мм	54 мм	2 Nm	1	3.90 кг/100
28 Н	24-28 мм	58 мм	2 Nm	1	4.40 кг/100
32 Н	28-32 мм	63 мм	2 Nm	1	6.30 кг/100
36 Н	32-36 мм	67 мм	2 Nm	1	7 кг/100
40 Н	36-40 мм	71 мм	2 Nm	1	7.50 кг/100
44 Н	40-44 мм	81 мм	4 Nm	1	9.80 кг/100
48 Н	44-48 мм	85 мм	4 Nm	1	10.20 кг/100
52 Н	48-52 мм	90 мм	4 Nm	1	10.60 кг/100
56 Н	52-56 мм	94 мм	4 Nm	1	11.30 кг/100
60 Н	56-60 мм	98 мм	4 Nm	1	15.80 кг/100
64 Н	60-64 мм	102 мм	4 Nm	1	16.50 кг/100
70 Н	64-70 мм	109 мм	4 Nm	1	17.10 кг/100

D: Диаметр



Hmax: Максимальная высота

M: Крутящий момент

количество кабелей: Максимальное число установленных кабелей

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

LW, КНВ 7,

