

Н

Кабельный зажим, крепёжные принадлежности для профиль-шин Огнестойкие кабельные линии - стандартные несущие конструкции

Кабельный зажим, оцинкованный, с поддерживающей пластиной из стали Для крепления к С-профилям шин с шириной шлица 16 мм.

Изделия диаметром 12-56 мм также доступны из нержавеющей стали 1.4571 / 1.4404 (V4A) Изделие может использоваться в огнестойкой кабельной линии.

Оцинкованная

| Артикул | D | Hmax | M | количество кабелей | Вес |
|---------|----------|--------|------|--------------------|--------------|
| 12 Н | 8-12 мм | 41 мм | 2 Nm | 1 | 2.70 кг/100 |
| 16 Н | 12-16 мм | 46 мм | 2 Nm | 1 | 3.20 кг/100 |
| 20 Н | 16-20 мм | 50 мм | 2 Nm | 1 | 3.60 кг/100 |
| 24 Н | 20-24 мм | 54 мм | 2 Nm | 1 | 3.90 кг/100 |
| 28 Н | 24-28 мм | 58 мм | 2 Nm | 1 | 4.40 кг/100 |
| 32 Н | 28-32 мм | 63 мм | 2 Nm | 1 | 6.30 кг/100 |
| 36 Н | 32-36 мм | 67 мм | 2 Nm | 1 | 7 кг/100 |
| 40 Н | 36-40 мм | 71 мм | 2 Nm | 1 | 7.50 кг/100 |
| 44 Н | 40-44 мм | 81 мм | 4 Nm | 1 | 9.80 кг/100 |
| 48 Н | 44-48 мм | 85 мм | 4 Nm | 1 | 10.20 кг/100 |
| 52 Н | 48-52 мм | 90 мм | 4 Nm | 1 | 10.60 кг/100 |
| 56 Н | 52-56 мм | 94 мм | 4 Nm | 1 | 11.30 кг/100 |
| 60 Н | 56-60 мм | 98 мм | 4 Nm | 1 | 15.80 кг/100 |
| 64 Н | 60-64 мм | 102 мм | 4 Nm | 1 | 16.50 кг/100 |
| 70 Н | 64-70 мм | 109 мм | 4 Nm | 1 | 17.10 кг/100 |

D: Диаметр



Hmax: Максимальная высота

M: Крутящий момент

количество кабелей: Максимальное число установленных кабелей

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

LW, КНВ 7,

