



HS18

болт с прямоугольной головкой, А 7/ А 8/ А 9

Оцинкованная гальванизацией, по DIN EN ISO 4042

| Артикул | L | Ø | Вес |
|------------|-------|-------|--------------|
| HS18 10X30 | 30 мм | 10 мм | 5.90 кг/100 |
| HS18 10X40 | 40 мм | 10 мм | 6.30 кг/100 |
| HS18 10X50 | 50 мм | 10 мм | 6.90 кг/100 |
| HS18 10X60 | 60 мм | 10 мм | 7.40 кг/100 |
| HS18 12X30 | 30 мм | 12 мм | 7.40 кг/100 |
| HS18 12X40 | 40 мм | 12 мм | 7.90 кг/100 |
| HS18 12X60 | 60 мм | 12 мм | 9.40 кг/100 |
| HS18 16X40 | 40 мм | 16 мм | 13.40 кг/100 |
| HS18 16X60 | 60 мм | 16 мм | 16 кг/100 |
| HS18 16X80 | 80 мм | 16 мм | 18.80 кг/100 |

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4571/1.4404 (V4A)

| Артикул | L | Ø | Вес |
|--------------|-------|-------|-------------|
| HS18 10X30E4 | 30 мм | 10 мм | 6 кг/100 |
| HS18 10X40E4 | 40 мм | 10 мм | 6.50 кг/100 |
| HS18 10X50E4 | 50 мм | 10 мм | 7 кг/100 |

L: Длина
Ø: Диаметр
Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

