

KDU 60

стойка консоли, для тяжёлых нагрузок, 60x40 мм Установка на эвакуационных путях и выходах

Потолочная стойка консоли для тяжелых нагрузок, из U-профиля 60x40x4 мм, с трехсторонней перфорацией. Интегрированное крепление к потолку. Сертифицирована согласно DIN 61357



Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	L	t	Вес
KDU 60-02F	200 мм	6.00 мм	1.40 кг
KDU 60-03F	300 мм	6.00 мм	1.80 кг
KDU 60-04F	400 мм	6.00 мм	2.10 кг
KDU 60-05F	500 мм	6.00 мм	2.50 кг
KDU 60-06F	600 мм	6.00 мм	2.80 кг
KDU 60-07F	700 мм	6.00 мм	3.20 кг
KDU 60-08F	800 мм	6.00 мм	3.50 кг
KDU 60-09F	900 мм	6.00 мм	3.90 кг
KDU 60-10F	1000 мм	6.00 мм	4.20 кг
KDU 60-11F	1100 мм	8.00 мм	4.80 кг
KDU 60-12F	1200 мм	8.00 мм	5.20 кг
KDU 60-13F	1300 мм	8.00 мм	5.50 кг
KDU 60-14F	1400 мм	8.00 мм	5.90 кг
KDU 60-15F	1500 мм	8.00 мм	6.30 кг
KDU 60-16F	1600 мм	8.00 мм	6.60 кг
KDU 60-17F	1700 мм	8.00 мм	7 кг
KDU 60-18F	1800 мм	8.00 мм	7.30 кг
KDU 60-19F	1900 мм	8.00 мм	7.70 кг
KDU 60-20F	2000 мм	8.00 мм	8.00 кг



L: Длина

t: Толщина материала

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

Информация о продукции



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

KW-BS, KHUSS 60, SES, US 125, SD, SAZ,



Сертифицировано TÜV



Сертифицировано согласно Det Norske Veritas (DNV) и Germanischer Lloyd (GL)

