



## HS18

болт с прямоугольной головкой, А 7/ А 8/ А 9

Оцинкованная гальванизацией, по DIN EN ISO 4042

Артикул	L	Ø	Вес
HS18 10X30	30 мм	10 мм	5.90 кг/100
HS18 10X40	40 мм	10 мм	6.30 кг/100
HS18 10X50	50 мм	10 мм	6.90 кг/100
HS18 10X60	60 мм	10 мм	7.40 кг/100
HS18 12X30	30 мм	12 мм	7.40 кг/100
HS18 12X40	40 мм	12 мм	7.90 кг/100
HS18 12X60	60 мм	12 мм	9.40 кг/100
HS18 16X40	40 мм	16 мм	13.40 кг/100
HS18 16X60	60 мм	16 мм	16 кг/100
HS18 16X80	80 мм	16 мм	18.80 кг/100

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4571/1.4404 (V4A)

Артикул	L	Ø	Вес
HS18 10X30E4	30 мм	10 мм	6 кг/100
HS18 10X40E4	40 мм	10 мм	6.50 кг/100
HS18 10X50E4	50 мм	10 мм	7 кг/100

L: Длина  
 Ø: Диаметр  
 Вес: Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

