



WPFDF

Крышка внешнего вертикального угла

Крышка внешнего вертикального угла лестничного лотка для больших пролетов

Если крышка монтируется с дистанционной втулкой, в заказе такая крышка указывается отдельно. Напр.: WPFDA ("A" - дистанционная втулка в комплекте) Это изделие может быть изготовлено из нержавеющей стали 1.4571 / 1.4404 (V4A)

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	B	R	Вес
WPFDF 20S	200 мм	450 мм	2.24 кг
WPFDF 30S	300 мм	450 мм	4.14 кг
WPFDF 40S	400 мм	450 мм	5.29 кг
WPFDF 50S	500 мм	450 мм	8.06 кг
WPFDF 60S	600 мм	450 мм	9.50 кг

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	B	R	Вес
WPFDF 20F	200 мм	450 мм	2.40 кг
WPFDF 30F	300 мм	450 мм	4.43 кг
WPFDF 40F	400 мм	450 мм	5.66 кг
WPFDF 50F	500 мм	450 мм	8.62 кг
WPFDF 60F	600 мм	450 мм	10.16 кг

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

Артикул	B	R	Вес
WPFDF 20E	200 мм	450 мм	2.24 кг
WPFDF 30E	300 мм	450 мм	4.14 кг
WPFDF 40E	400 мм	450 мм	5.29 кг
WPFDF 50E	500 мм	450 мм	8.06 кг
WPFDF 60E	600 мм	450 мм	9.50 кг

B: Ширина

R : радиус

Вес: Вес



ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

WPFDK / WPFDKA		WPFDK / WPFDKA	
WPAD 20 - WPAD 60	6x	WPAD 20 - WPAD 60	6x
WPBD 20 - WPBD 40	4x	WPBD 20 - WPBD 40	4x
WPBD 50 - WPBD 60	5x	WPBD 50 - WPBD 60	5x
WPFД 20 - WPFД 60	4x	WPFД 20 - WPFД 60	4x
WPKD 20 - WPKD 60	8x	WPKD 20 - WPKD 60	8x
WPSD 20 - WPSD 60	4x	WPSD 20 - WPSD 60	4x

